

Resetovací jednotka IRU 10.00



Popis

Resetovací jednotka IRU 10.00 je jednoúčelové zařízení určené k rychlému a jednoduchému resetování (nulování) náměrů u rádiových modulů pro bytové vodoměry E-RM 30 přes infračervené (IR) rozhraní. Resetovací jednotka se skládá z dvoudílného plastového krytu, ve kterém je umístěna elektronická část včetně baterií. Jednotlivé díly krytu jsou spojeny šroubem, po jehož uvolnění lze sejmout horní stranu krytu a provést výměnu baterií. V horní části jednotky je umístěna odečtová hlavice s vysílací (a zároveň přijímací) infra diodou a LC displej. Na levém boku se nachází tlačítko pro obsluhu resetovací jednotky a konektor sériového rozhraní (ten však v resetovací jednotce nemá žádnou funkci, je přejatý s hardwarově totožné odečtové jednotky IRU 10).

Nulovány jsou následující položky

MODUL S ROČNÍM ÚČETNÍM OBDOBÍM (E-RM 30.3X1)

- dopředná spotřeba za aktuální účetní období
- zpětná spotřeba za aktuální účetní období
- dopředná spotřeba za minulé účetní období
- zpětná spotřeba za minulé účetní období
- dopředná spotřeba za předminulé účetní období
- zpětná spotřeba za předminulé účetní období
- okamžitá absolutní dopředná spotřeba
- okamžitá absolutní zpětná spotřeba
- měsíční stavy dopředné spotřeby za -1. až -12. měsíc (dopředné spotřeby ke konci kalendářních měsíců od začátku aktuálního účetního období)
- měsíční stavy zpětné spotřeby za -1. až -12. měsíc (zpětné spotřeby ke konci kalendářních měsíců od začátku aktuálního účetního období)

MODUL S MĚSÍČNÍM ÚČETNÍM OBDOBÍM (E-RM 30.3X2)

- dopředná spotřeba za aktuální účetní období
- zpětná spotřeba za aktuální účetní období
- okamžitá absolutní dopředná spotřeba
- okamžitá absolutní zpětná spotřeba
- dopředné spotřeby za -1. až -12. měsíc (dopředné spotřeby ke konci účetního období v jednotlivých měsících)
- zpětné spotřeby za -1. až -12. měsíc (zpětné spotřeby ke konci účetního období v jednotlivých měsících)

Technické údaje

Zobrazení informací	pětimístný LC displej + 2 speciální znaky
Komunikační rozhraní	sériové (RS 232 D-SUB9)
Napájení	2 x AAA 1,5 / 1,2 V NiCd / NiMH
Kapacita	500 záznamů

Kontatky

APATOR METRA s. r. o.

Havlíčková 919/24

787 01 Šumperk

Česká Republika

Tel.: +420 583 718 261

Fax.: +420 583 718 150

E-mail: prodej@metra-su.cz

WWW: www.metra-su.cz

Váš distributor:

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů bez předchozího upozornění.